

Ficha técnica

Clave
2473

TENAZIT®

1. Descripción del producto:

Cera líquida en spray

Contenido: 500 ml

Especificación: SPRAY WAX TNZW20



Características:

- *Libre de silicones y solventes tóxicos.
- *Nivel de brillo alto.
- *Fácil y rápida aplicación.
- ¡Sólo rocíe, aplique y habra terminado!
- *No es necesario retirar la capa de cera anterior para aplicarla nuevamente.



Uso Manual

1. Aplicación

- Cera rápida desarrollada para dejar la pintura automotriz libre de polvo y pequeñas suciedades en el menor tiempo posible.
- La aplicación de la cera genera una fina capa transparente que sella la pintura del vehículo dejando un acabado de exhibición.
- Se puede aplicar en plásticos y cristales ya que no los blanquea.
- Se recomienda utilizar después de cada lavada.

2. Instrucciones de operación

- Lave perfectamente el auto, procure dejarlo libre de polvo.
- Descontamine la superficie con la plastilina azul clave 2491.
- Sobre la superficie descontaminada y seca rocíe la cera Spray Wax.
- Use la toalla de microfibra clave 2755 ó 2756 y con movimientos circulares frote la superficie para retirar el excedente.
- El resultado es una superficie súper brillante con una apariencia lustre.
- Para mantener la apariencia de recién pulido por más tiempo, aplique previamente el polímero de protección Nubo clave 2490.

3. Almacenamiento

- Tape perfectamente el compuesto y guardelo en un lugar donde no este expuesto a temperaturas drásticas que puedan alterar la composición química, mermando así la vida útil o el desempeño del producto.

4. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 botella.

www.austromex.com.mx