

Ficha técnica

Clave
2630



1. Descripción del producto:

Rueda perfiladora de diamante (Forma B)

Dimensiones (in): 3" x 3/4" x 5/8" - 11

Dimensiones (mm): 75 x 20 x 15.9 - 11

Especificación: DVB35/40-B20


Grano: 35/40

Forma: B

Máx. rpm: 8,600



1VBB



D = 75 mm

L = 20 mm

H = 15.9 mm - 11



Mármol



Granito



Cantera



1. Aplicación

- Para perfilado rápido de mármol, granito y cantera.
- Fabricadas con diamante soldado al vacío de alta calidad.
- Ahorro de tiempo y dinero

2. Instrucciones de operación

- Uso en seco
- Utilice en esmeriladora angular de velocidad variable.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



Esmeriladora
Angular de
Velocidad
Variable

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la punta sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- La rueda debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.