

Clave

1162


1. Descripción del producto:

Banda de Lija


Dimensiones (in):	3" x 21"
Dimensiones (mm):	76 x 533
Especificación:	TUCX - 80
Grano:	80
Abrasivo:	Carburo de Silicio
Respaldo:	"X-Y" - Poliéster



BL



A = 76 mm
L/2 = 533 mm



1. Aplicación

- Para preparación de superficies, eliminación de marcas pequeñas de maquinado o rayado por manejo de piezas en materiales como vidrio, cerámica, cemento, pruebas metalográficas, metales no ferrosos (aluminio, latón, cobre), titanio y piedra natural sin taparse (embotarse).
- Flexibles, resistentes e impermeables.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora portátil.
- No tiene único sentido de giro.
- Para uso en seco o en húmedo.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Lijadora Portátil

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas