

Clave 1197


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre recto ondulado con vástago

Diámetro (D):	3" / 75 mm
Vástago (d):	5/16" / 8 mm
Calibre:	0.12" / 0.30 mm
Longitud útil de alambre (H):	7/8" / 22 mm
Material de filamento:	Acero latonado
Especificación:	AC.LATONADO C/V 0.30 MM
Máx. RPM:	4,500
Línea:	Kreator



Tipo CROV



D =	75 mm
H =	22 mm
d =	8 mm
A =	28 mm



1. Aplicación



- Para limpieza de metales, pintura, barniz, plástico y madera.
- Gracias a su espesor, es posible trabajar con eficiencia superficies de mayor tamaño.
- Debido a su vástago especial, es capaz de resistir el peso del alambre.

2. Instrucciones de operación

- Montar en taladro.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 4 piezas.