

Clave
1267


1. Descripción del producto:

Banda de lija (BL)

Dimensiones (in):	1" x 64"
Dimensiones (mm):	25 x 1626
Material:	Óxido de aluminio
Respaldo:	Tela J-Flex
Especificación:	TSA2J-220



Tipo BL



A = 25 mm
L = 1626 mm



1. Aplicación

- Alto rendimiento para lijado y pulido de cigueñales en los talleres de rectificación automotriz.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en rectificadora de cigueñales.
- La banda no tiene único sentido de giro.
- Para uso en seco o en húmedo.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto, mermando así la vida útil del mismo.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.