Ficha técnica

Clave
1350

1. Descripción del producto:

Copa abrasiva para desbaste

Dimensiones (in):	5" x 2 x 5/8"- 11H
Dimensiones (mm):	125 x 50 x 15.9 - 11H
Abrasivo:	Carburo de Silicio
Especificación:	1C24PB352
Máx. rpm:	7,650
Vel. Máxima:	50 m/s
Línea:	Kreator

Tipo 11



D = 125 mm
T = 50 mm
H = 15.9 mm - 11H

Piedra | Granito | Fundición | Concreto | Mármol | No Ferrosos

Certificación

Esta copa cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos

Esmeriladora Angular

1. Aplicación

• Para desbaste de mármol, granito, terrazo, concreto, ladrillo, fundición de aluminio, etc
• Óptimo desempeño, dejando un acabado burdo. Grano 24.
• Larga duración y rápida remoción de material.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en una esmeriladora angular.
• Monte la copa y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje las copas con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una copa sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

• Guarde las copas sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
• Las copas no deben ser expuestos a:
(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
• Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

• 8 piezas.