

Clave
1938

1. Descripción del producto:


Disco de Lija con sistema de sujeción

ULTRAGRIP®

Dimensiones (in):	5"
Dimensiones (mm):	127
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Grano:	120
Especificación:	TMA2D-120
Respaldo:	Papel "D"
Línea:	Silver



DL UGA



D = 127 mm



1. Aplicación

- Excelente para el lijado de pintura, primer, pasta automotriz y madera.
- Con recubrimiento especial de estearato que reduce la adherencia de los materiales al grano abrasivo, mejorando su vida útil del producto y reduciendo el número de cambios de herramienta por lo tanto aumenta la productividad.
- Ideal para maderas suaves o duras y barnices, no se tapa.
- Excelente para desbaste ligero con excelentes acabados superficiales, muy usado para limpieza superficial.
- Muy buenos acabados a un estupendo precio.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una lijadora rotoorbital.
- Monte el disco en el respaldo correspondiente según el sistema de sujeción.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir desgarros. Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 50 piezas.