

Ficha técnica

TENAZIT®


Clave 2080

Block

1. Descripción del producto:

Block angular para lijado

Dimensiones (in):	5" x 3-1/2" x 1"
Dimensiones (mm):	125 x 90 x 25
Especificación:	ALO ANGULAR 60/100
Grano:	Mediano 60 / Fino 100
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Línea:	Tenflex®



A = 90 mm
L = 125 mm
T = 25 mm



1. Aplicación

- Block ergonómico ideal para el lijado de metal, madera, plástico y pintura.
- Doble tamaño de grano con excelente remoción y acabado en un solo producto.
- Con ángulo para lijado y acabado en lugares de difícil acceso como vértices y radios.
- Rendimiento superior a las hojas de lija.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Uso en seco o en húmedo.
- Para prolongar la vida útil del producto, se recomienda lavar el block después de utilizarse.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 60 piezas

www.austromex.com.mx