

## Clave 2195


### 1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre recto ondulado con vástago

<b>Diámetro (D):</b>	2-3/4" / 70 mm
<b>Vástago (d)</b>	1/4" / 6.4 mm
<b>Calibre :</b>	0.012" / 0.300 mm
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	3/4" / 19.5 mm
<b>Especificación:</b>	ONDULADO INOX 0.30
<b>Máx. RPM:</b>	25,000
<b>Línea:</b>	Magma



### Tipo CROV



**D = 70 mm**  
**d = 6.4 mm**  
**H = 19.5 mm**



Inoxidable



### 1. Aplicación

- Ideal para trabajo en acero inoxidable sin contaminarlo.
- Gracias a su diseño es posible trabajar áreas de difícil acceso, orillas y esquinas.
- Gran flexibilidad que proporciona un cepillado continuo con excelentes acabados.
- Fabricados con alambre de acero inoxidable Serie 302 de alta resistencia a la ruptura.

### 2. Instrucciones de operación

- Montar en mototool.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- 10 piezas.