


Clave 2324

27 LAM

1. Descripción del producto:

Disco Flap de Felpa

Dimensiones (in):	4-1/2" x 7/8"
Dimensiones (mm):	115 x 22.23
Especificación:	FELPA D5/H25
RPM Óptimas:	1,650
Máx. rpm:	8,500



D= 115 mm
H= 22.23 mm



1. Aplicación

- Para pulido con pasta en materiales como metales, inoxidable, metales no ferrosos, plástico y mármol.
- Cada lamela de lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho mejor el acabado.
- Ideales para lograr el acabado espejo.
- Fabricadas con lana calidad premium.



2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeriladora angular o en lijadora satinadora de velocidad variable.
- Usar con pastas de pulido, aplicándolas a bajas RPM.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 15° sobre la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- La velocidad de trabajo óptima para el pulido es entre 1,650 y 2,500 rpm.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir desgarros o fracturas. Si un producto sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 5 piezas.