

## Clave 2334


### 1. Descripción del producto:

Rueda de Felpa


<b>Dimensiones (in):</b>	6" x 2" x 1"
<b>Dimensiones (mm):</b>	150 x 51 x 25.4
<b>Material:</b>	Felpa
<b>Especificación:</b>	RUEDA FELPA MEDIA
<b>Densidad:</b>	Media
<b>Máx rpm:</b>	1,000
<b>Rpm Óptimas:</b>	700



### Tipo F1



**D= 150 mm**  
**T = 51 mm**  
**H = 25.4 mm**



### 1. Aplicación

- Para pulido abrillantado y remoción de marcas con pasta de acero inoxidable, acero al carbón, aluminio, plástico, vidrio, mármol y piedra.
- Reduce el calor y controla mucho mejor el acabado.
- Ideales para lograr el acabado espejo.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeril banco.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Utilice con las pastas de pulido claves 2404 ó 2405.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si una rueda sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.