

Clave 2593


1. Descripción del producto:

Adaptador para montar discos de cambio rápido

Dimensiones (in): 5/8"-11H a 1/4"-20H

Material: Metal

Especificación: DC RAPIDO



RI = 1/4" - 20H
RE = 5/8" - 11H
D = 22.23 mm
L = 25.4 mm
S = 12 mm



1. Aplicación

- Para montar respaldos de discos de cambio rápido.
- Adaptador hecho de acero para mayor durabilidad.
- Diseñado especialmente para montar respaldos con sistema de sujeción Spin On y Rol Ok.

2. Instrucciones de operación

- Enrosque el adaptador en el eje de 5/8"-11H y con contratuerca.
- Apriete con la ayuda de una llave española de 7/8".
- Monte los respaldos claves 2595 a 2598, 2577, 2578, 628 y 629.
- Coloque el disco de cambio rápido en el adaptador.
- Proceda a efectuar la operación.
- No ejercer presión excesiva sobre la pieza de trabajo.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Trabaje a baja velocidad y presión para evitar el deterioro rápido de la máquina.
- Procure no trabajar a más de 13,300 RPM.
- Use la llave correcta para el apriete.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde el adaptador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.