

Ficha técnica

Clave
2768




1. Descripción del producto:

Kit de pads de diamante con sistema de fijación
ULTRAGRIP®

Dimensiones (in):	4"
Dimensiones (mm):	100
Especificación:	KIT 3P ZENESIS
Máx. rpm:	4500
Línea:	Zenesis



DPUG



D = 100 mm



Granito

Mármol

2. Contenido total

- Pad Paso 1 (azul): G50 - 200
- Pad Paso 2 (amarillo): G200-800
- Pad Paso 3 (naranja): G800-3000



1. Aplicación

- Kit para pulido de mármol y granito.
- Los pads de 3 pasos brindan un acabado de fábrica en la mitad de tiempo que los pads tradicionales de 7 pasos.
- La concentración súper alta de diamante permite que 1 pad haga el trabajo de 3.
- Gracias a su tecnología de liga híbrida se puede usar en seco y en húmedo.
- Ahorra dinero y tiempo.

2. Instrucciones de operación

- Uso en seco y húmedo.
- Utilice en pulidora de piedra.
- Monte el pad en el respaldo correspondiente.
- Monte en la máquina y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Proceda a efectuar el pulido.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



Pulidora de
Piedra

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los pads con precaución para prevenir golpes o caídas. Si sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Los pads deben almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuestos por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx