

Clave
3105


1. Descripción del producto:

Disco de Lija con sistema de sujeción
ULTRAGRIP®


Dimensiones (in):	5"
Dimensiones (mm):	125
Abrasivo:	Óxido de Aluminio Cerámico
Grano:	150
Especificación:	TCGB-150
Respaldo:	Papel "C"
Estructura:	Abierta



DL UGA



D = 125 mm



1. Aplicación

- Gran poder de lijado en madera, metal, pintura y plástico.
- Ideal para trabajar madera, reparación automotriz, pintura y aplicaciones industriales.
- Se caracteriza por su corte rápido y larga duración.
- Resultados consistentes y excelentes acabados ya que su tecnología reduce el riesgo de tapado.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una lijadora rotoorbital.
- Monte el disco con el respaldo correspondiente según el sistema de sujeción.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir desgarres. Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 50 piezas.