

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
3204


1. Descripción del producto:

Disco Tipo 27 de Fibra

Dimensiones (in):	4-1/2" x 7/8"
Dimensiones (mm):	115 x 22.23
Material:	Fibra y Óxido de Aluminio
Especificación:	ALO + GSO CAFÉ
Máx rpm:	11,000
Respaldo:	Fibra de Vidrio
Rpm óptimas:	8,500



Tipo 27 (A)



D= 115 mm
H= 22.23 mm



1. Aplicación

- Para rebabeo libero en piezas de acero, acero inoxidable y metales no ferrosos. Ideal para suavizar superficies de madera y eliminar astillas.
- Gracias a su estructura, deja excelente acabado, uniforme y sin manchas.
- Disco con una elevada capacidad de limpieza y acondicionamiento de superficies.
- Mantiene un trabajo y rendimiento constante a lo largo de su vida útil y no se requiere de mucha fuerza al momento de aplicar.
- Elimina la pintura o el barniz, sin dañar la madera.
- No quema la pieza de trabajo.



- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No recortar el respaldo.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 5 piezas.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.

www.austromex.com.mx