

Clave
451


1. Descripción del producto:

Rueda semiflexible

Dimensiones (in):	3" x 1/8" x 1/4"
Dimensiones (mm):	76 x 3 x 6.4
Material:	Fibra de algodón
Especificación:	A54MTX
Máx rpm:	18,080



Tipo 1



D = 76 mm
T = 3 mm
H = 6.4 mm



1. Aplicación

- Para rebabeo y acabado de acero al carbón y acero inoxidable.
- Especialmente útil en la limpieza y mantenimiento de roscas y cuerdas de tubos en la industria de perforación de pozos petroleros, también en la industria alimentaria y de mantenimiento industrial.
- Rebabea, limpia y deja un excelente acabado en un solo paso.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora de velocidad variable, monte en adaptador clave 1399.
- Monte el rodillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Respete el sentido de giro marcado con una flecha en la etiqueta.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el disco con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si el disco sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se detecta un daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde el disco sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.