

Clave
4739


1. Descripción del producto:

Disco de Fibra de Cambio Tipo R (Rol-ok)


Dimensiones (in):	3"
Dimensiones (mm):	76
Especificación:	ALO MED MARRON
Máx rpm:	8,000
Grano:	Medio
RPM Óptimas:	4,500



Tipo DFAR



D = 76 mm



1. Aplicación


- Ideal para desbaste de rebabas, limpieza de metal, acero inoxidable, metales no ferrosos y cordones de soldadura.
- Excelente para remover corrosión, rayaduras, pintura, recubrimientos, adhesivo, etc.
- No contamina la pieza de trabajo.

2. Instrucciones de operación

- Monte en adaptador.
- Utilice en mototool olijadora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o desgarres. Si se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde las discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 25 piezas.