Ficha técnica

Clave
775

1. Descripción del producto:

Disco para corte de acero inoxidable

Dimensiones (in):	4-1/2" x 3/64" x 7/8"
Dimensiones (mm):	115 x 1.2 x 22.23
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	7AAN36RBFPM2
Máx. rpm:	13,300
Línea:	EcoCut
Vel. Máxima:	80 m/s

Tipo 41



D =	**115**	**mm**
T =	**1.2**	**mm**
H =	**22.23**	**mm**

Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos

Esmeriladora Angular

1. Aplicación

• Disco de corte preciso para acero al carbón y acero inoxidable en cualquier presentación: placa, lámina, perfilería, barra sólida, etc.
• Corte rápido y con mínima generación de rebabas.
• Ideal para usuarios que se dediquen a realizar trabajos en herrería, pailería, talleres o inclusive en el hogar.
• Lo mejor cuando el usuario requiere ahorros.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en una esmeriladora angular.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Mantener el discos a 90º de la superficie de trabajo.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Nunca intente realizar cortes curvos.
• Nunca utilice un disco que se haya mojado.
• No utilice para operaciones de desbaste.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
• Los discos no deben ser expuestos a:
(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
• Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

• 50/400 piezas.

www.austromex.com.mx