

Clave 989

1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre recto ondulado

Diámetro (D): 4-1/2" / 115 mm

Espesor: 1/2" / 13 mm

Barreno (d): Multi-rosca*

Calibre: 0.012" / 0.30 mm

Longitud útil de alambre (H): 1" / 25 mm

Especificación: C.CIRCULAR OND.AC.CARB.LAT.


Material: Acero al carbón latonado

Máx. RPM: 13,000

Línea: Magma



Tipo CRO



D = 115 mm

d = MR

H = 25 mm



*Multi-rosca: Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.



1. Aplicación

- Para limpieza de superficies metálicas, remueve restos de soldadura, pintura y corrosión.
- Cepillo de rápida limpieza y excelente acabado.

2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.